



开关 > 按钮开关 > ALCOSWITCH Pushbutton and Selector Switch Series



按钮开关产品类型: 通用按钮开关

致动器数量: 单

致动器外形: 扩展型

套管种类: 螺纹

套管螺纹尺寸: M20 x 1.5

[所有 ALCOSWITCH Pushbutton and Selector Switch Series \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

按钮开关产品类型	通用按钮开关
照明	不带
致动器种类	扩展型致动器

结构特性

面板切口尺寸	22.5 mm
致动器数量	单
开关反馈类型	非触觉
操作功能	瞬时

主体特性

外壳材料	聚酰胺
密封方法	橡胶 O 形环
致动器材料	聚碳酸酯



驱动力	350 g
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	M20 x 1.5
致动器颜色	红色

机械附件

产品安装类型	面板安装
固定方法	Screw-On

行业标准

IP 等级	IP65
-------	------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件



该系列中的其他产品 | [Alcoswitch IPE](#)



文档

[PUSH BUTTON EXTENDED RED](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2492673-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2492673-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2492673-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)

[ALCOSWITCH Push Button Switch IPE Series, LED Holders and Contact Blocks](#)

英文版本