



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DT-XT 8 路插头连接器



位数: 8

连接器和壳体类型: 插头

接合插针直径: 1.56 mm [ .061 in ]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 5.45 mm [ .21 in ]

[所有 DT-XT 8 路插头连接器 \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 否     |
| 连接器形状     | 矩形    |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 是     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 8 |
| 行数 | 2 |

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 主要产品颜色   | 黑色 |
| 连接器和键控代码 | A  |



接触件特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 端子大小   | 尺寸 16            |
| 接合插针直径 | 1.56 mm[.061 in] |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准类型  | 键控         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 5.45 mm[.21 in] |
|---------|-----------------|

使用环境

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F] |
|-----------|----------------|

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 能够保证连接器位置 | 否 |
|-----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT-XT



汽车连接器护套(12)

客户还购买了



TE 产品编号0410-241-0406  
INSERT SEAL, CRIMP SLEEVE  
REDUCER



TE 产品编号1060-16-0122-PS  
PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN, 100 PC



TE 产品编号DTP06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-3P-L012  
REC, 3P, GRY, N, FLANGE



TE 产品编号CAT-J41-DDPC  
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号0460-215-16141  
PIN, SOLID, SIZE 16, 14AWG, NI



TE 产品编号5-1718321-3  
AMP MCP2.8 RECEPTACLE HSG.,  
39POS.,ASSY

文档

产品图纸

8CCT PLUG BLACK K A W/LARGE SEAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2600039-7\_1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2600039-7\_1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2600039-7\_1.3d\_stp.zip





英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本