



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DT-XT 18 路插头连接器



位数: 18
连接器和壳体类型: 插头
接合插针直径: 1.55 mm [.061 in]
连接器系统: 线到线
中心线（间距）: 4.66 mm [.183 in]

[所有 DT-XT 18 路插头连接器 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	18
行数	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



连接器和键控代码	D
----------	---

接触件特性

端子大小	尺寸 16
接合插针直径	1.55 mm[.061 in]

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	4.66 mm[.183 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2600046-4
18CCT RECEPT BLACK KEYING D W /SEAL

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT-XT

汽车连接器护套(12)

客户还购买了

TE 产品编号DTM04-3P-E003
REC, 3P, GRY, N, CAP

TE 产品编号CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors

TE 产品编号CAT-J4A-DPC18
DT-XT 18 路插头连接器

TE 产品编号2319023-2
8POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD



TE 产品编号DT16-18SA-K004
PLG, 18P, BLK, E, A

TE 产品编号2319021-2
REC CONN CVR,8POS,AMP MCP 2.8, FRB

TE 产品编号DT16-18SC-EK02
PLG, 18P, GRN, E, A

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2600047-4_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2600047-4_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2600047-4_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本