

ATUM-19/6-2-40MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM ATUM

TE 内部编号 2600156009

Heat Shrink Tubing, Red, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 6 mm [.236 in],  
Irradiated Modified Polyolefin, 19 mm [.748 in] Expanded Inside,  
RAYCHEM ATUM

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > ATUM 3:1 热缩管



主要产品颜色: 红色

墙面类型: 双壁

原始内径（最小值）: 19 mm [.748 in]

收缩后内径（最大值): 6 mm [.236 in]

收缩率: 3:1

[所有 ATUM 3:1 热缩管 \(135\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 墙面类型    | 双壁  |
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |

电气特征

|           |       |
|-----------|-------|
| 工作电压（最大值） | .6 kV |
|-----------|-------|

主体特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 流体类型   | 柴油, 润滑油, 液压油 |
| 主要产品颜色 | 红色           |
| 收缩率    | 3:1          |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃      |
| 灵活性    | 半柔性          |

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 恢复的壁厚（标称） | 2.25 mm[.089 in] |
|-----------|------------------|



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 产品长度       | 40 mm[1.575 in]           |
| 恢复的壁厚（公差）  | .55 mm[.022 in]           |
| 原始内径（最小值）  | 19 mm[.748 in]            |
| 收缩后内径（最大值） | 6 mm[.236 in]             |
| 热缩管尺寸范围    | 6 – 19 mm[.236 – .748 in] |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 收缩温度（最小值） | 80 °C                      |
| 热缩管易燃性类型  | 阻燃                         |
| 工组温度范围    | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
| 收缩温度      | 110 °C                     |

操作/应用

|      |                |
|------|----------------|
| 机械阻力 | 应力消除, 机械损害, 液体 |
|------|----------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

ATUM-19/6-2-40MM

Heat Shrink Tubing, Red, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 6 mm [.236 in], Irradiated Modified Polyolefin, 19 mm [.748 in] Expanded Inside, RAYCHEM ATUM



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM ATUM



双壁热缩管(220)



橙色热缩管(1)



热缩管(220)


客户还购买了



TE 产品编号3157736002  
RBK-VWS-125-NR4-X-75MM



TE 产品编号NB09686001  
ATUM-19/6-0-110MM



TE 产品编号9-520336-2  
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号9-965382-2  
8POS MOS REC COD Z







TE 产品编号CAT-T4827-CH8172  
[Timer Connector Housing](#)



TE 产品编号1-966096-1  
[MQS ABDECKKAPPE 18P](#)



TE 产品编号2-1355524-3  
[MQS ABDECKKAPPE 12P](#)



TE 产品编号1534181-1  
[MCP1,5 REC HSG10P](#)



TE 产品编号3-1719434-1  
[4 POS DIA 2.5 SOCKET CONNECTOR HSG](#)

文档

产品图纸  
[ATUM-19/6-2-40MM](#)  
英文版本

数据表/目录页  
[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)  
英文版本  
[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)  
英文版本  
[ATUM Tubing](#)  
英文版本

产品规格  
应用规格  
英文版本