



线缆 > 绞合线对电缆



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: 规格 44

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF

导体材料: 镀锡铜

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	37
导体数量	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（条纹）	红色, 黑色
电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜

尺寸

股尺寸	28 AWG
线径	12 AWG
电缆外径	5.48 mm[.216 in]
导体直径范围	2.23 mm[.088 in]

使用环境

--	--



工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
--------	----------------------------

电缆类型	规格 44
------	-------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

封装数量	1
------	---

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
------	------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650076-000

D-436-38

客户还购买了



TE 产品编号 320563

TERMINAL,PIDG R 16-14 1/4



TE 产品编号 4-1393249-5

W58-XC4C12A-3=W58




TE 产品编号 826629-5

AMPMODU II HEADER




TE 产品编号 216787-000

SO96-3-55-22-90




TE 产品编号 735278

EPEZT * STECKHUELSE ISOLIERT 6,3 X 1,0 *



TE 产品编号 5-338309-2

9P.HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号 3823123016

44A0121-24-0/9




TE 产品编号 5-338311-2

25POS.HD20 PLUG ASS



TE 产品编号 32446

KNIFE DISCONNECT,PIDG 22-16



TE 产品编号 1616045-1

B435K2=CONTACTOR-3PDT CENTER O

文档

产品图纸

44A0121-12-90/92

英文版本

数据表/目录页

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

44A0121-12-90/92

600 VAC, Tin-Coated Copper, 12 AWG, -65 – 150 °C, Twisted Pair Cable



英文版本