




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: Y 形

分支/支脚数量: 3

材料代码: 50

材料系统代码: 30

粘合要求: 粘合剂需单独购买

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	Y 形
--------	-----

结构特性

分支/支脚数量	3
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	50
材料系统代码	30

尺寸

内径范围（支脚 2）	7.5 – 15.2 mm[.3 – .6 in]
内径范围（支脚 1）	7.5 – 15.2 mm[.3 – .6 in]
内径范围（主体）	11.4 – 25.4 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期浸泡

操作/应用

机械阻力	液体
------	----



其他

模制部件形状代码	382C
尺寸代码	332
粘合剂代码	S1125, S1255-04

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 657863-000


[S1125-KIT-8](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-R21-T79024
单薄壁 DR 25 TW 热缩管 2:1 收缩比

TE 产品编号358279-000
382C312-50-01-0




TE 产品编号5960032004
TFER-1/4-X-STK




TE 产品编号ZPF00000000009142
983-7SE 16-24 PN-L



TE 产品编号ZPF000000000122633
983-6SE 10-05 SN-A1208



TE 产品编号878498-000
202K163-25-0



TE 产品编号811459-000
381A302-50-0



TE 产品编号321898
DIAMOND GRIP 22-16 HT R 10

TE 产品编号570137-000
322A423-25/225-0

文档

产品图纸

382C332-50-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-50

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

Thermofit Viton Polymer Blend Molded Components Flame Resistant, Flexible, Heat-Shrinkable

英文版本