



[线缆 > 连接线 > ESA Approved Space Wire: Silver Coated Wire, 24 AWG](#)



电缆类型: 规格 55/

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性含氟聚合物, 辐照交联改性含氟聚合物

导体材料: 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

线径: 24 AWG

[所有 ESA Approved Space Wire: Silver Coated Wire, 24 AWG \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	专用结构
------	------

结构特性

导体数量	1
股数	19

电气特征

电阻额定值条件 (最大值)	106.2 Ω/1000 m , 20°C
工作电压	600 V

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性含氟聚合物, 辐照交联改性含氟聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金
电线颜色 (基准)	白色

尺寸

重量 (标称)	2.78 kg/km
电缆外径	.95 mm[.037 in]
导体直径范围	.57 – .59 mm[.022 – .023 in]

线径 .2 mm²

使用环境

电缆类型	规格 55/
工组温度范围	-65 – 200 °C

其他

产品来源	英国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号 YDTS24F23-53PNV001
RECP ASSY




TE 产品编号 YDTS24W21-41SBV001
RECP ASSY




TE 产品编号 BTH1-09-03-1-B
BTH1-09-03-1-B



TE 产品编号 YDTS26W2544420PN04
PLUG ASSY.HIGH CURRENT.



TE 产品编号 699693-000
MTC100-JH1-P22



TE 产品编号 ES2263-000
55/0124-24-2/6CS3519