




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型：公端

线径：5 – 7 mm²

对接公端宽度：9.53 mm [.375 in]

对接公端厚度：1.22 mm [.048 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	250 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	9.53 mm[.375 in]
对接公端厚度	1.22 mm[.048 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	1.4 mm
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	37.4 mm[1.47 in]
兼容的绝缘直径范围	5 – 7 mm[.197 – .276 in]
端子材料厚度	.56 mm[.022 in]
线径	5 – 7 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC






焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 280075-2 FF 375 TAB 3-6MM2 PTBR	 TE 产品编号 280755-2 FF 375 REC 6-10MM2 TPBR	 TE 产品编号 151667-2 FF 375 REC 4-6MM2 TPBR	 TE 产品编号 280080-1 FF 250 TAB 4-6MM2 BR
 TE 产品编号 280756-4 FF 375 REC 3-6MM2 TPPB	 TE 产品编号 281091-2 FF 375 REC 6-10MM2 TPBR	 TE 产品编号 280755-4 FF 375 REC 6-10MM2 TPPB	 TE 产品编号 280756-2 FF 375 REC 3-6MM2 TPBR
 TE 产品编号 180352-2 FF 250 TAB 4-6MM2 PTBR			

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 375



压接端子护套(7)



快速断开(16)




插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号130171
TERMINAL, PIDG, RT, 12-10 AWG, M5




TE 产品编号280001-9
250 FASTON,REC.,14-17 AWG,TPBR



TE 产品编号280755-2
FF 375 REC 6-10MM2 TPBR



TE 产品编号280755-4
FF 375 REC 6-10MM2 TPPB



TE 产品编号963244-1
EINZELDRAHTDICHTUNG



TE 产品编号2-1393250-3
W28-XQ1A-1=W28-



TE 产品编号3-1393250-2
W28-XQ1A-2=W28-



TE 产品编号3-1393250-4
W28-XQ1A-3=W28-



TE 产品编号3-1393250-7
W28-XQ1A-4=W28-



TE 产品编号1-1623930-8
CFR25 5% 150R

文档

产品图纸

FF 375 TAB 6-10MM2 PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_280074-2_N.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280074-2_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_280074-2_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本