




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: 3.31 – 5.26 mm²

对接公端宽度: 9.53 mm [.375 in]

对接公端厚度: 1.22 mm [.048 in]

产品特性

产品类型特性

|     |    |
|-----|----|
| 插入力 | 正常 |
|-----|----|

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 连接容量    | 单     |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 250 V |
|------|-------|

接触件特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 快速断开端子类型 | 公端               |
| 对接公端宽度   | 9.53 mm[.375 in] |
| 对接公端厚度   | 1.22 mm[.048 in] |
| 端子方向     | 直式               |
| 端子基材     | 黄铜               |
| 端子电镀材料   | 预镀锡              |
| 压接类型     | F 型压接            |



|       |      |
|-------|------|
| 压线筒类型 | Open |
|-------|------|

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|        |         |
|--------|---------|
| 锁定枪高度  | 1.42 mm |
| 带导线绝缘  | 带有      |
| 接合固定类型 | 锁定枪     |

尺寸

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 产品长度      | 37.4 mm[1.47 in]           |
| 兼容的绝缘直径范围 | 3.4 – 5.1 mm[.134 – .2 in] |
| 端子材料厚度    | .56 mm[.022 in]            |
| 线径        | 3.31 – 5.26 mm²            |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1500 |
| 封装方法 | 带/卷  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 280074-2  
FF 375 TAB 6-10MM2 PTBR

TE 产品编号 2150154-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-160F250F-REA

TE 产品编号 7-2150154-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-160F250F

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 375

压接端子护套(7)

快速断开(16)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号T2040242101-000  
HE-024-M

TE 产品编号85114-1  
070/250 HYBRID 15P CAP

TE 产品编号282809-4  
TERMI-BLOK PLUG STACKING 4P.10

TE 产品编号284617-1  
154pos hybrid MQS .63 header 90deg sld.





TE 产品编号CAT-AM705-CH8173  
AMP 非密封连接器外壳



TE 产品编号1-969489-1  
6POS MQS REC COD A



TE 产品编号1-1452424-2  
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (1.



TE 产品编号2361497-1  
SDE F PIN 32-20 ASSY

文档

产品图纸

FF 375 TAB 3-6MM2 PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_280075-2\_P.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_280075-2\_P.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_280075-2\_P.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742\_HOUSEHOLD\_APPLIANCES\_RAST5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本