




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 8

行数: 1

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	部分带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	8
行数	1
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

介质耐压（最大值）	750 VACrms
-----------	------------

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	绿色

接触件特性

对接公端宽度	1.6 mm[.063 in]
--------	-----------------



端子接触部长度	10 mm[.393 in]
端子基材	黄铜
对接公端厚度	.79 mm[.031 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.9 mm[.035 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.8 mm[.031 in]
端接柱体和尾部长度的	3.3 mm
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	聚碳酸酯

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	250
封装方法	Box, Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 181299-1
MOD I CRIMP CONTACT



TE 产品编号 181299-2
MOD 1 CONTACT REC



TE 产品编号 182198-1
MOD 1 CONTACT



TE 产品编号 280593
AMP MODU MOD I RECEPT HSG


该系列中的其他产品 | [AMPMODU MOD 1](#)



PCB 板端连接器及母端(88)



插入和拔出工具(1)




板对板跳线和分路(1)




电源端子(1)



矩形电源连接器(19)



线对板接头和插座(35)




连接器硬件(2)




连接器端子(43)


客户还购买了



TE 产品编号280609-1
2P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, TIN PLTD



TE 产品编号280614-1
12P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, TIN PLTD



TE 产品编号280614-2
12P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, 0.4 Au




TE 产品编号1586866-1
02P UMNL HDR ASSY V2, GW



TE 产品编号1586872-1
04P UMNL HDR ASSY, GW



TE 产品编号1586953-1
02P UMNL PIN HDR ASSY NATL, GW



TE 产品编号1586963-1
04P UMNL PIN HDR ASSY, GW



TE 产品编号1586968-1
05P UMNL PIN HDR ASSY V2, GW



TE 产品编号2029030-2
2P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L



TE 产品编号2-2176156-0
TLM 1206 0.5W R018 1% 100PPM 5K RL

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_280612-1_M_c-280612-1-m.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280612-1_M_c-280612-1-m.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280612-1_M_c-280612-1-m.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本