



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.65 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	250 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪
抽出力	4 Newton

尺寸

产品长度	16.6 mm[.653 in]
兼容的绝缘直径范围	1.5 – 2.4 mm[.059 – .094 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.51 – 1.65 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	10000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2150303-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F120F-REM




TE 产品编号 7-2150303-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F120F



TE 产品编号 2150303-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F120F-REA

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)



快速断开(213)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号ADP-RPSM-SMAF
RP-SMA Plug to SMA Jack



TE 产品编号DT04-6P-EP04
REC, 6P, GRY, N, CAP



TE 产品编号CAT-H3930-CH8172
DEUTSCH HD30 Housings



TE 产品编号HDP26-24-19PE
PLG, 19P, BLK, E, 12/16, P



TE 产品编号60253-2
FF 250 REC 16-12AWG TPBR

TE 产品编号170020-1
SHUR PLUG 20-14 MM2 TPBR

TE 产品编号281197-2
FF 187 REC 1.0-2.5MM2 PTBR

TE 产品编号2322347-1
12POS,HYBRID,REC HSG,UNSLD, COD 1

TE 产品编号3-1393310-8
VCFM-1002=SOCKET,VCFM,5,PC,PLA-

文档

FF 187 REC 0.5-1.5MM2 TPPB

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282180-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282180-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282180-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

应用规格

FASTIN-FASTON Connector, .187 rec. etc.