



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 2

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 5 mm [.19 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	2.8mm
------	-------



端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	5 mm[.19 in]

尺寸

产品宽度	17.5 mm[.689 in]
产品长度	23 mm[.906 in]
连接器高度	37.5 mm[1.476 in]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP54K
-------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 828906-2
BLINDSTOPFEN 1,5SYS



TE 产品编号 282351-1
SPLASH PROOF CONN.



TE 产品编号 106462-1
2P.FASTIN-ON HSG.



TE 产品编号 282536-1
S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 828906-1
CAVITY PLUG (5MM HOLE)



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



Automotive Seals & Cavity Plugs(36)



专用端子(2)




其他汽车连接器附件(1)




模块元件(1)




汇流条和端子(1)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)


该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



Automotive Seals & Cavity Plugs(36)



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)




快速断开(4)




插入和拔出工具(18)




汽车接头(19)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)




客户还购买了



TE 产品编号DT04-4P-E008
REC, 4P, GRY, N, XCAP



TE 产品编号1SNL312530R0000
DBL125-3



TE 产品编号106462-1
2P.FASTIN-ON HSG.



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器, 母端和公端




TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号3-1823449-1
22POS, MIXED,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号1326455-1
ASSY, PLUG, 2P SEALED, 2.8 MCP



TE 产品编号964595-1
HALTER F2XSICHERG E

文档

产品图纸

SPLASH PROOF CONN. W.S.L.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282190-1_M_c-282190-1-m.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282190-1_M_c-282190-1-m.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282190-1_M_c-282190-1-m.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

2-7 positions junior power timer splash proof connectors

英文版本

使用说明书 (非美国)



英文版本

[2-7 positions Junior Power Timer splash proof connectors \(english version\)](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本