




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装插头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 缆到板

位数: 38

行数: 2

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装插头
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	38
行数	2

电气特征

工作电压	125 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
------	----



端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合固定	带有
------	----

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]

尺寸

行间距	1 mm[.039 in]
-----	---------------

使用环境

工组温度范围	-45 – 85 °C[-49 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2822022-1
RECEPTACLE ASS'Y HASAKI 38P

客户还购买了

TE 产品编号1734517-1
STD USB TYPE B, VERTICAL, SMT, GRD FINGER

TE 产品编号5787428-1
HDR ASY,RA,LKEY,STR TAIL,12.0V

TE 产品编号2846513-1
64CX44AWG_Sonoscanner Assembly

文档

产品图纸

HASAKI 38P PLUG ASS'Y

日语

HASAKI 38P PLUG ASS'Y

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2822023-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2822023-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2822023-1_B.3d_igs.zip



英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语