



AMP

TE 内部编号 2822354-1

Rubber Plug, 1.7 mm [.07 in] Cavity Diameter, -30 – 105 °C [-22 – 221 °F], Black, NBR, 2 – 2.6 mm [.08 – .1 in] Insulation Diameter, 1 Position

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **橡胶插头**

腔内径: 1.7 mm [.07 in]

工组温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **丁腈橡胶**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	橡胶插头
-------------	------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	丁腈橡胶

尺寸

线径	20 – 16 AWG
腔内径	1.7 mm[.07 in]
兼容的绝缘直径范围	2 – 2.6 mm[.08 – .1 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]



包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

其他

邵氏 A 级硬度	38
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DBMC (1% in 31267242943) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

070 TYPE RUBBER PLUG

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2822354-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2822354-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2822354-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

产品规格

日语

产品规格

英文版本

产品规格

日语

产品规格

日语

产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本