



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 15

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	1
位数	15
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	24 VDC
------	--------

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器和键控代码	中性
----------	----

接触件特性

端子大小	2.8mm
------	-------

端子类型	母端
------	----

对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
--------	----------------

端子额定电流（最大值）	14 A
-------------	------

机械附件

应力消除	不带
------	----

端子位置保证	是
--------	---

接合对准类型	极性定位槽
--------	-------

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PA
------	----

中心线（间距）	5 mm[.196 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	27.5 mm[1.083 in]
------	-------------------

产品长度	58 mm[2.283 in]
------	-----------------

连接器高度	39.7 mm[1.563 in]
-------	-------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP54K
-------	-------

其他



可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 828906-1
CAVITY PLUG (5MM HOLE)



TE 产品编号 828906-2
BLINDSTOPFEN 1,5SYS



TE 产品编号 282313-1
JPT CONN. SEALED HSG ASSY15 P

TE 产品编号 828904-2
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON

TE 产品编号 185026-3
JPT F REC 2.8 Contact SWS Sn

TE 产品编号 185026-1
JPT F REC 2.8 Contact SWS Sn

TE 产品编号 282081-1
RUBBER PLUG

TE 产品编号 6-185026-1
JPT RCPT SEAL ON WIRE

TE 产品编号 828904-3
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON (5MM HOLE)

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

Automotive Seals & Cavity Plugs(6)

专用端子(2)

其他汽车连接器附件(2)

插入和拔出工具(8)

模块元件(1)

汇流条和端子(1)

汽车连接器护套(279)

汽车连接器盖帽(9)

汽车连接器锁和位置保证(8)

连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了





TE 产品编号5672706013
TSAS-NR503-X-25MM



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号1-936059-1
2.8MM SLD 2P PLUG ASSY



TE 产品编号2-1355123-3
CARRIER HSG 60POS,ASSY



TE 产品编号2-2236706-2
2-POS. SEALED 2.8MM USCAR
CLEAN BODY FOR



TE 产品编号7-2050004-1
64P ECU PLUG CONNECTOR

文档

产品图纸

JPT CONN. SEALED 15 PO

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_282311-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282311-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282311-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

15 Position J.P.T. Sealed Female Connector

英文版本

使用说明书

Connecteur Etanche 115 Voies JPT Kit AMP P/N: 282311-1

英文版本



使用说明书（非美国）

英文版本

15 Positions J. Power Timer Cnt. Sealed Female Connector

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本