




AMP | Multilock .070, Multilock 连接器系统

TE 内部编号 282369-4

20 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire,
3.5 mm [.138 in] Centerline, Gray, Wire & Cable, Signal, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体



位数: 20

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.8 mm [.071 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(125\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	20
行数	2

电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	1.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.8 mm[.071 in]
端子额定电流（最大值）	14 A

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

行间距	5.9 mm[.232 in]
产品宽度	21.6 mm[.85 in]
产品长度	45.8 mm[1.803 in]
连接器高度	14 mm[.551 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	900
封装方法	Box



其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 282632-4
[.070SRS.MULTILOCK CONN.20P.HEA](#)

TE 产品编号 CAT-M9194-T273
[MULTILOCK，母端和公端](#)

该系列中的其他产品 | [Multilock .070](#)



汽车接头(75)




汽车端子(76)



汽车连接器护套(138)

该系列中的其他产品 | **Multilock 连接器系统**




其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(6)




汽车接头(75)



汽车端子(76)




汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号282106-1
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 4P CA



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号963294-1
SINGLE WIRE SEAL INSULATION DI



TE 产品编号1534188-1
21 POS TAB HSG ASSY



TE 产品编号CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号282110-1
MINI MIC RCPT CONTACT



TE 产品编号1813344-1
7p 1.5mm socket housing assy' coding A



文档

产品图纸

070 MULTILOCK PLUG HSG 20 PO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282369-4_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282369-4_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282369-4_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

070 SERIES MULTILOCK CONNECTOR FOR W.T.W. APPLICATION

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

070 sr MULTILOCK* Connector (wire to wire version)

英文版本