




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



位数: 2

接线端子连接器类型: 插头

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	2
行数	1
电线进入角度	90°
电线进入位置	侧

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----



产品方向	垂直
------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	12 A

端接特性

线缆端接方法	推入式
--------	-----

机械附件

螺钉电镀材料	镍
螺纹尺寸	M3
螺钉材料	黄铜

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

线径	30 – 12 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

标记颜色	黑色
------	----

包装特性

封装数量	300
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：
Pb (2% in M-9932-2)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1546931-2
2P UNSHROUD 5.0 HDR,HIGH TEMP

TE 产品编号 1986866-2
2P HDR, 5MM, 90DEG, SIDE STK

TE 产品编号 1546018-2
2 POS TERMI-BLOK PLUG 90 & 180

TE 产品编号 282832-2
TERMI-BLOK PIN HEAD 180 2P. 5

客户还购买了


TE 产品编号5053174023
RNF-100-3/8-6-SP

TE 产品编号1-1546931-0
10P UNSHROUD 5.0 HDR,HIGH TEMP


TE 产品编号826470-8
2X8P MOD II SHROUDED HEADER, RT ANG.

TE 产品编号556881-8
RCPT ASY,VRT,AMPINRGY WTB,8POS





TE 产品编号1546931-4
4P UNSHROUD 5.0 HDR,HIGH TEMP



TE 产品编号1546931-8
8P UNSHROUD 5.0 HDR,HIGH TEMP



TE 产品编号CV21424001
RW-175-E-1/8-X-SP



TE 产品编号1977223-6
FSM2JSMASTR=6MM TACT SWITCH,



TE 产品编号1462037-1
IM01GR=IM RELAY 140mW 3V



TE 产品编号826470-4
2X4P MOD II SHROUDED HEADER, RT ANG.

文档

产品图纸

TERMI-BLOK PLUG 90&180 2P. 5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_282830-2_L2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_282830-2_L2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_282830-2_L2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282830-2_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282830-2_H.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_282830-2_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本