



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > Mechanical Shear Bolt Terminal Lugs



机械式连接器产品类型: 修剪螺栓终端盒

安装技术: 修剪螺栓

电压等级: ≤ 42 kV

兼容导体材料: 铜, 铝

导体类型: 实芯, 扇形, 绞线

[所有 Mechanical Shear Bolt Terminal Lugs \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	修剪螺栓
------	------

结构特性

外观检查	是
螺栓数量	2

电气特征

电压等级	≤ 42 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
导体类型	实芯, 扇形, 绞线
主要产品材料	铝
阻塞	是

尺寸

螺栓头尺寸 (对边)	13 mm
兼容导体直径范围	4/0 – 500 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	95 – 240 mm²

操作/应用

电源元件应用类型	室内使用, 室外使用
机械式连接器产品类型	修剪螺栓终端盒

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEC 61238-1 A 类
-------------	-----------------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

其他

导体规格类型	公制
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SIMEL BLMC](#)



客户还购买了

TE 产品编号2832640-1 BSMB-35C-50/240 RS	TE 产品编号2832642-1 BSMB-25RC-35/150 RS	TE 产品编号ER6985-000 CSJA-ENDSEAL-KIT-C-NL01	TE 产品编号EN9941-000 RSES-525A-E-NL02
TE 产品编号2832631-1 BSMB-240/630-(800R1)	TE 产品编号2832635-1 BSMB-10R1C-16/70S-95R	TE 产品编号ER6976-000 CSJA-24C/1XU-1XU-NL01	TE 产品编号ER6986-000 CSJA-ENDSEAL-KIT-E-NL01
TE 产品编号EN9909-000 RSTI-6856-NL01	TE 产品编号ER6982-000 CSJA-36E/1XU-1XU-NL01		



文档

产品图纸

BLMC-95/240-MFX

英文版本

数据表/目录页

BLMC - MECHANICAL SHEAR BOLT TERMINAL LUGS

英文版本