




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 2

行数: 1

中心线（间距）: 2 mm [ .079 in ]

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 接头类型      | 分离       |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 可堆叠      | 否  |
| 位数       | 2  |
| 行数       | 1  |
| PCB 安装方向 | 直角 |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 工作电压      | 125 VAC |
| 介质耐压（最大值） | 500 VAC |

主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 连接器外形 | 标准 |
|-------|----|



|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 端子底板材料             | 镍                 |
| 端子底板材料厚度           | .5 μm[19.69 μin]  |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光                |
| 接合方柱尺寸             | .5 mm[.02 in]     |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 2 μm[78.74 μin]   |
| 端子形状和构造            | 正方形               |
| 端子布局               | 直插式               |
| 端子接触部长度            | 4 mm[.157 in]     |
| 端子基材               | 黄铜                |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                 |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .76 μm[29.92 μin] |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)            |
| 端子类型               | 插针                |
| 端子额定电流（最大值）        | 2 A               |

端接特性

|             |                |
|-------------|----------------|
| 端接柱体和尾部长度   | 2.8 mm[.11 in] |
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .5 mm[.02 in]  |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接        |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |
| 外壳材料    | PA 9T GF      |

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 连接器宽度      | 2 mm[.079 in]   |
| 连接器长度      | 4 mm[.157 in]   |
| PCB 厚度（建议） | 1.6 mm[.063 in] |

使用环境

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 高                          |
| 工组温度范围  | -40 – 125 °C[-40 – 257 °F] |

操作/应用

|        |       |
|--------|-------|
| 装配工艺特点 | 不带拾放盖 |
|--------|-------|



电路应用

Signal

行业标准

|             |           |
|-------------|-----------|
| 与机构/标准产品兼容  | UL        |
| UL 等级       | 获得认可      |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0  |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2314882-2  
2P,2MM,BB,REC,SRVT,2.7,0.76AU,  
TUBE W/CAP

TE 产品编号 2314850-2  
2P,2MM,BB,RE,SRVT,DE,SMD,0.76AU,  
TB,W/CAP

TE 产品编号 2307815-2  
2P,2MM,B-B,REC,SR,DE,SMD,0.76AU

TE 产品编号 2317206-2  
2P,2MM,REC,IDC,PLAIN,26-30,STRIP,  
Au0.76

TE 产品编号 2314870-2  
2P,2MM,BB,REC,SRVT,2.0,0.76AU,  
TUBE W/CAP

TE 产品编号 2314878-2  
2P,2MM,BB,REC,SRVT,2.7,0.76AU,  
TUBE

TE 产品编号 2307775-2  
2P,2MM,B-B,REC,SRVT,3.2,0.76AU,  
TUBE

TE 产品编号 2307774-2  
2P,2MM,B-B,REC,SRVT,2.7,0.76AU

TE 产品编号 2307773-2  
2P,2MM,B-B,REC,SRVT,2.0,0.76AU

TE 产品编号 2316102-2  
2P,2MM,REC,HSG,SR,CRIMP,PLAIN,  
BOX

该系列中的其他产品 | [AMPMODU 2 mm](#)

PCB 板端连接器及母端(460)

板对板接头和插座(449)

标准矩形连接器(202)

矩形连接器壳体(103)

线到板连接器组件和护套(202)

线到板接头和插座(53)

连接器端子(17)

客户还购买了



TE 产品编号5-104076-2  
60 SYS50 HDR DRST SHRD W/SL SN

TE 产品编号3-1415020-1  
PT570N20

TE 产品编号1-1825006-9  
GDS10S04=DIP SW,SLIDE,SMT

TE 产品编号2176314-4  
MELF SMA\_A 180R 0.1% 15PPM 0102 0.3W

TE 产品编号5146893-2  
1FHR,84,30A/S,S,C,S08,09,10

TE 产品编号1-1437581-1  
ASE22RL=AUTOSLIDE DP

TE 产品编号1-928836-2  
MOD2 PIN WITH A-PIN L/P

TE 产品编号5-103911-3  
60 SYSTEM 50 RCPT ASSY DRRA

TE 产品编号7-2176246-6  
CRGS2512 5% 1M8

TE 产品编号4-2176391-7  
RQ 1206 37K4 0.1% 10PPM 5K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2842112-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2842112-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2842112-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本