

284322-1 ✓ 有效

AMP | MQS

TE 内部编号 284322-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 12 Position, .1 in [2.54 mm] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), MQS

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳



连接器系统: 线到板

位数: 12

连接器和壳体类型: 母端子护套

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

可密封: 否

[所有 MQS 连接器外壳 \(435\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	12
行数	2

电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流 (最大值)	7.5 A

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	16 mm[.63 in]
产品宽度	7.7 mm[.303 in]
产品长度	16.4 mm[.646 in]
行间距	5 mm[.197 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[158 °F][167 °F] [176 °F][185 °F]
工作温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | MQS






汽车连接器 EMC 屏蔽(3)



汽车连接器护套(379)



汽车连接器盖帽(113)



汽车连接器锁和位置保证(26)



连接器密封件和盲堵(26)


客户还购买了




TE 产品编号1241634-1
4POS MQS REC COD Z



TE 产品编号1-292253-3
CT 2mm 板端连接器组件：直角



TE 产品编号345808-1
.070" RECEPTACLE ECON.3



TE 产品编号5-102570-4
12 MODII HDR DRRA SHRD LF



TE 产品编号2236047-2
32POS,MIXED,RECEPTACLE CONNECTOR,COD B



TE 产品编号394339-E
M12 MALE, UNI CODE. 4P, 10.5MM SMT, DI



TE 产品编号2098963-1
30 WAY SHIELD ASSEMBLY, KEY AD



TE 产品编号281991-2
HSG FOR P-LOCK MK I TERM



TE 产品编号CD41583001
55E0211-0.50-0(B01)

文档



产品图纸

[12POS MQS REC](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_284322-1_A2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_284322-1_A2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_284322-1_A2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Micro Quadlok Interconnection System \(MQS\)](#)

英文版本

产品规格

[12 pos. rec. conn. for MQS ctc. for steering switch](#)

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

[Recommandations Generales D'Utilisation - 12 Voies MQS](#)

英文版本

使用说明书 (非美国)

英文版本