



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 12
主要产品颜色: 蓝色
保护和应力消除附件类型: 盖配件
主要产品材料: PA 6.6 GF25
出线角度: 90°

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件
-------------	-----

结构特性

位数	12
----	----

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	PA 6.6 GF25
出线角度	90°

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	1800

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 284442-1
PLUG FOR MQS 12 POS. COLOUR BL



TE 产品编号 284440-1
LEVER FOR MQS 12 POS.



TE 产品编号 284441-2
COVER FOR MQS 12 POS. COLOUR B

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHt



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCHN Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N





TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: [DEUTSCH DT](#)



TE 产品编号281934-2
[SINGLE WIRE SEAL](#)



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
[AMP SUPERSEAL 1.5MM](#)，[连接器壳体](#)

文档

产品图纸

[COVER + LEVER FOR MQS 12 POS.](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_284443-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_284443-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_284443-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[12 AND 18 POS. Micro Quadlok System Receptacle Conn.](#)

英文版本

产品规格

英文版本