




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

位数: 8

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	1
连接器端子负载状态	选择性装载

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------



壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
外壳材料	PBT GF

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2402732-8
Same as 284866-8 w/ alternative resin


TE 产品编号 4-284866-8
DUOPLUG 2.5 8P,SIDE LOCK, SEL. LOADED

客户还购买了





TE 产品编号175149-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB
CONT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL




TE 产品编号1-480702-0
04P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1375819-1
CST-100 II CONTACT TIN PLT



TE 产品编号1745083-1
3 POS. PLUG ASSY AMP SUPERSEAL
1.5 SRS



TE 产品编号293132-3
DUOPLUG 2.5 pitch, with External
Walls

文档

Direct mount card edge conn.,

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284866-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284866-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284866-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

RAST Connector System Catalog

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本