




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



标称电压架构: 12 V

连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 20

可密封: 否

工组温度范围: -25 – 105 °C [-13 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	20
行数	2

电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性



出线角度	180° °
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.5mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.5 mm, 2.8 mm[.06 in][.11 in]
端子额定电流（最大值）	14 A, 20 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF20
中心线（间距）	4.2 mm[.16 in]

尺寸

行间距	5.5 mm[.216 in]
产品宽度	55.2 mm[2.173 in]
产品长度	25.6 mm[1 in]
连接器高度	23 mm[.905 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	600
封装方法	Bag

其他

--	--



可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 284878-1 SECONDARY LOCKING	 TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP，母端和公端	 TE 产品编号 284876-1 20 POS FEMALE HOUSING	 TE 产品编号 CAT-AM705-CH8172 AMP MCP，密封连接器壳体
---	--	---	---

该系列中的其他产品 | [AMP MCP 2.8](#)



其他汽车连接器附件(1)



汽车信号和电源连接器外壳(94)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车连接器护套(103)



汽车连接器锁和位置保证(5)


该系列中的其他产品 | 1.5/2.8 连接器系统



汽车信号和电源连接器外壳(94)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(103)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AM705-CH8172
AMP MCP , 密封连接器壳体




TE 产品编号638394-5
ASSY, 12P PLUG "A" KEY, W/CPA



TE 产品编号964267-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SRC Sn



TE 产品编号1326028-2
0.64MM FEMALE CONTACT,AU, 22AWG



TE 产品编号1326141-1
32WAY LAC RECEPTACLE CARRIER H



TE 产品编号1379217-6
5W MPQ+MQS SOC HSG WHITE



TE 产品编号1456983-1
1X4 FEM UNSEALED LOW PROFILE, KEY A



TE 产品编号1745068-1
3 POS. MCP 1,5 SRS. REC. CONNECTOR UNSLD.



文档

产品图纸

20 POS FEMALE CONN ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284875-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284875-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284875-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

12 POS. HYBRID CONNECTOR UNSEALED FOR AMPMCP 1.5 AND 2.8 CONTACTS

英文版本

12 POS. HYBRID CONNECTOR UNSEALED FOR AMPMCP 1.5 AND 2.8 CONTACTS

英文版本

使用说明书

12POS. AMPMCP1.5AND 2.8 MALE AND FEMALE HYBRID UNSEALED CONNECTOR

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本