




AMP | AMP MCP 2.8, AMP MCP 1.5K, AMP MCP 连接器系统

TE 内部编号 284879-6

20 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 4.2 mm [.16 in] Centerline, Brown, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMP MCP，密封连接器壳体



位数: 20

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.5 mm, 2.8 mm [.06 in, .11 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4.2 mm [.16 in]

[所有 AMP MCP，密封连接器壳体 \(97\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	20
行数	2

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	褐色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	1.5mm, 2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.5 mm, 2.8 mm[.06 in][.11 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极化肋
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4.2 mm[.16 in]

尺寸

行间距	5.5 mm[.21 in]
产品宽度	20.8 mm[.81 in]
产品长度	51.1 mm[2.01 in]
连接器高度	33.7 mm[1.32 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]

包装特性

封装数量	225
封装方法	Bag

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 284875-6
20 POS FEMALE CONN ASSY



TE 产品编号 284875-4
20 POS FEMALE CONN ASSY



TE 产品编号 284875-1
20 POS FEMALE CONN ASSY




TE 产品编号 284875-3
20 POS FEMALE CONN ASSY



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 284875-2
20 POS FEMALE CONN ASSY



TE 产品编号 284875-5
20 W. FEMALE CONNECTOR ASSY

该系列中的其他产品 | [AMP MCP 2.8](#)



其他汽车连接器附件(3)




插入和拔出工具(13)



模块元件(1)



汽车接头(31)




汽车端子(7)



汽车连接器护套(257)



汽车连接器盖帽(25)



汽车连接器锁和位置保证(4)




连接器密封件和盲堵(5)


该系列中的其他产品 | [AMP MCP 1.5K](#)



插入和拔出工具(13)



汽车端子(7)




汽车连接器护套(257)



汽车连接器盖帽(25)

该系列中的其他产品 | [AMP MCP 连接器系统](#)




其他汽车连接器附件(3)



插入和拔出工具(13)



汽车接头(31)




汽车端子(7)



汽车连接器护套(257)



汽车连接器盖帽(25)



汽车连接器锁和位置保证(4)



连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了



TE 产品编号1823347-1
8POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号1564980-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT




TE 产品编号2098963-1
30 WAY SHIELD ASSEMBLY, KEY AD



TE 产品编号1-968050-1
SPECIAL TERMINAL 11-10 AWG PTPB



TE 产品编号1-1924067-6
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号2236047-2
32POS,MIXED,RECEPTACLE CONNECTOR,COD B




TE 产品编号2-1418647-5
27pos MQS .63 header 180deg



TE 产品编号1-1379917-1
20POS MIXED MQS REC



TE 产品编号284875-2
20 POS FEMALE CONN ASSY



TE 产品编号284879-1
20 POS MALE HOUSING ASSY

文档



20 POS MALE HOUSING ASSY

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284879-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284879-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284879-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

12 POS. HYBRID CONNECTOR UNSEALED FOR AMPMCP 1.5 AND 2.8 CONTACTS

英文版本

12 POS. HYBRID CONNECTOR UNSEALED FOR AMPMCP 1.5 AND 2.8 CONTACTS

英文版本

使用说明书

12POS. AMPMCP1.5AND 2.8 MALE AND FEMALE HYBRID UNSEALED CONNECTOR

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本