

XCSM-44/12-1000/S(S10)

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 290296-000

Non-Flame-Retardant, With, 39.6 mm Cable Diameter, Semi-Rigid, 44 mm Expanded Inside, Shrinks To 12 mm, Power Cable Tubing & Accessories

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

可燃性性能: 非阻燃

粘合剂涂层: 带有

兼容电缆直径（最大值）: 39.6 mm

兼容电缆直径（最小值）: 13.2 mm

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
涂层种类	直插式
粘合剂涂层	带有

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性
收缩率	> 3:1

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	39.6 mm
兼容电缆直径（最小值）	13.2 mm
原始内径（最小值）	44 mm
收缩后内径（最大值）	12 mm
产品长度	1000 mm
热缩后壁厚（最大值）	3.6 mm
壁厚	厚

使用环境

--



环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化
可燃性性能	非阻燃

操作/应用

紫外线稳定型	是
获得船舶-海洋-造船认证	否
热阻	适用于低温

行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247
-------------	--

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-WCSM
[厚壁热缩管](#)



TE 产品编号 CAT-MWTM
[中厚壁热缩管](#)

客户还购买了



TE 产品编号917898-000
[MWMT-35/12-200/S\(S50\)](#)



TE 产品编号EC6465-000
[13611411](#)



TE 产品编号CU9290-000
[WCSM-24/6-1200/S\(S20\)](#)



TE 产品编号454100-000
[D-406-0002](#)

文档

[XCSM-44/12-1000/S\(S10\)](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[ZCSM HEAT SHRINK TUBING IEEE](#)

英文版本