




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **3**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 – 2 μm[39.37 – 78.73 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	交错
端子接触部长度	2.4 mm[.095 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3 mm[.118 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	带有
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	弯脚
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	1.5 mm[.059 in]

尺寸

连接器宽度	4.7 mm[.185 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]



连接器高度	8.4 mm[.33 in]
-------	----------------

连接器长度	7 mm[.276 in]
-------	---------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
--------	-----

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	2150
------	------

封装方法	Box, Tray
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------


焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1903108-1 MINI CT CABLE ASSY 3P REC GOLD PLT.	 TE 产品编号 CAT-AM7053-C7671 Mini Common Termination Contacts	 TE 产品编号 CAT-AM7053-H8172 Mini 通用端接 (CT) 连接器	 TE 产品编号 2-353293-3 1.5MM CT MT REC ASS'Y 3P BLACK
 TE 产品编号 5-353293-3 MINI CT MT REC ASSY 3P BLUE	 TE 产品编号 2-179694-3 2MM CT MT REC ASSY 3P GRAY	 TE 产品编号 2405870-3 CT 3P 300MM CABLE ASSEMBLY 6-353908-3	 TE 产品编号 353293-3 MINI CT MT REC ASSY 3P GRAY
 TE 产品编号 2058943-2 Cable Assembly Mini CT 3 pos.			

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT


 PCB 板端连接器及母端(332)	 标准矩形连接器(38)	 矩形电源连接器(38)	 矩形连接器壳体(38)
--	---	--	--



线到板连接器组件和护套(134)



线对板接头和插座(332)



连接器硬件(10)



连接器端子(4)


客户还购买了



TE 产品编号292207-5
MINI CT SGL DIP V 5P NAT



TE 产品编号292207-8
MINI CT SGL DIP V 8P NAT



TE 产品编号2-292207-8
MINI CT SGL DIP V 8P BLACK



TE 产品编号292207-6
MINI CT SGL DIP V 6P NAT



TE 产品编号1-292207-8
MINI CT SGL DIP V 18P NAT



TE 产品编号1-292207-2
MINI CT SGL DIP V 12P NAT



TE 产品编号CAT-3983178-PHBXVD
CT 2mm 柱公端组件：Box V DIP



TE 产品编号1-292207-4
MINI CT SGL DIP V 14P NAT

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_292207-3_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_292207-3_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_292207-3_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本



机构认证

UL

英文版本