




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 应力释放护盖套件

位数: 8

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

工组温度范围: -20 – 85 °C [-4 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器盖型	应力释放护盖套件

结构特性

位数	8
----	---

壳体特性

与连接器形状兼容	矩形
----------	----

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-20 – 85 °C[-4 – 185 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794617-8
8POS,MICRO MNL,RCPT HSG

客户还购买了

TE 产品编号293735-1
4 pos. coverpart (kit) for P/N 794616-4

TE 产品编号293736-1
8 pos. coverpart (kit) for P/N 794617-8

TE 产品编号1-794612-2
PIN CONT 20-24 30 GOLD L/P

TE 产品编号794615-8
PANEL MT DBL ROW HSG 8 POS





TE 产品编号794616-4
FREE HANG DBL ROW HSG 4 POS




TE 产品编号794616-6
FREE HANG DBL ROW HSG 6 POS



TE 产品编号4-794627-0
10P MICRO MNL ASSY, RA, SMT, L



TE 产品编号3-1734506-0
RCPT, 2.0MM, 14P,VRT MT, 8 Au", 2.6 ST



TE 产品编号3-2176479-7
RA73F 1J 121R 0.1% 5K RL



TE 产品编号6609117-6
6EGS1-2=F7860 S0

文档

产品图纸

8 pos. coverpart (kit) for P/N 794616-8

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本