



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 100

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	50
装载位置数量	100
堆叠配置	堆叠
连接器端子负载状态	满载
板对板配置	平行, 正交
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直



位数	100
行数	2

电气特征

绝缘电阻	100 MΩ
介质耐压（最大值）	500 Vrms

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 6 μm[157.48 – 236.22 μin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	1.47 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

安装校准特征长度	.7 mm[.027 in]
接合对准类型	盲配
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	LCP
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]

尺寸

行间距	1.25 mm[.049 in]
-----	------------------



堆叠高度	4 mm
连接器宽度	4.7 mm[.185 in]
连接器高度	4.6 mm[.181 in]
连接器长度	43.9 mm[1.728 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	DIN, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装卷筒直径	330 mm[12.99 in]
封装数量	840
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 294142-E
DRCQ 0,80 100 M 2 SMD M1 137 E009
176 GU




TE 产品编号 294291-E
DRCB 0,80 100 M SMD * 137 E009 196
GURT

该系列中的其他产品 | ERNI MicroCon



PCB 板端连接器及母端(44)




板对板接头和插座(44)



矩形电源连接器(44)


客户还购买了



TE 产品编号244837-E
SMCQ 26 M AB VV 8-13 CL * H007 137
E005



TE 产品编号254590-E
SMCQ 40 M AB VV 8-13 CL * H007 137
E005



TE 产品编号254588-E
SMCQ 20 M AB VV 8-13 CL * H007 137
E005



TE 产品编号254589-E
SMCQ 32 M AB VV 8-13 CL * H007 137
E005



TE 产品编号168330-E
IDCCS SMC 1,27 32 * AU AUI 300 PVC



TE 产品编号CON292003-1-G
2.92 mm Jack 50 Ohm PCB Edge
Mount



TE 产品编号CONSMP001-G-T
SMP Plug 50 Ohm PCB Through Hole
Mount



TE 产品编号1116503-2
MJ,10MM,8P,SHLD,NOPNL TABS,SN



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_294009-E_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_294009-E_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_294009-E_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ERNI MicroCon Connector](#)

英文版本

[ERNI MicroCon 0.8 mm Connectors](#)

德语

[ERNI MicroCon 0.8 mm Connectors](#)

英文版本