



继电器和接触器 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: 工业面板插拔式

线圈励磁系统: 单稳态、直流

线圈功率额定值 (直流): 250 mW

线圈电阻: 25000 Ω

线圈特性: 敏感版本

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	工业面板插拔式
---------	---------

结构特性

线圈特性	敏感版本
端子排列方式	2 Form C (CO)
端子极数	2

电气特征

端子和线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
绝缘初始电阻	100 M Ω
线圈功率额定值 (直流)	250 mW
线圈电阻	25000 Ω
触点额定电流	2 A
端子开关负载 (最小值)	100mA @ 12V
端子电压额定值	120 VAC

主体特性

产品重量	82.2 g[2.899 oz]
------	------------------

接触件特性

端子材料	Ag
------	----

尺寸

产品宽度	35.71 mm[1.406 in]
产品长度	35.71 mm[1.406 in]
产品高度	50.8 mm[2 in]

使用环境

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
工组温度范围	-45 – 70 °C

操作/应用

驱动系统	DC
线圈励磁系统	单稳态、直流

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

长度类（机械）	30 – 40 mm
环境温度类	50 – 70 °C
线圈/端子间绝缘初始电介质类	0 – 500 V
高度类（机械）	50 – 60 mm
线圈功率额定值类	200 – 300 mW
宽度类（机械）	30 – 40 mm
端子电流类	16 A

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2013年6月（144） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品

客户还购买了




TE 产品编号K1007153
Toggle Switch 08-1-1-13



TE 产品编号DRC16-70SBE-P013UK
PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, B



TE 产品编号YHDP26-24-35PEL017
PLG, 35P, BLK, E, RNG, 16/20, P



TE 产品编号2-2176245-2
CRGS1206 5% 56R



TE 产品编号K1002956
Toggle Switch 08-4-1-13



TE 产品编号K1008699
Relay 26-60-05



TE 产品编号DTT-20-03
CRIMP TOOL



TE 产品编号HDP24-24-16SE-L015
REC, 16P, BLK, E, THD, 12, S



TE 产品编号SRK-PC-080-25-601
PIN, SOLID, SIZE M8, 25mm2, AG

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393100-9_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393100-9_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393100-9_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KCP Series Data Sheet](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本