



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F, 敏感版本
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限关合电流	15 A
端子极限连续电流	10 A
端子极限断开电流	10 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	2304 Ω
触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	24 VDC



端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.25 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms

主体特性

产品重量	14 g[.494 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	10 mm[.394 in]
端子和线圈间绝缘漏电	10 mm[.394 in]
产品宽度	12.7 mm[.5 in]
产品长度	29 mm[1.141 in]
产品高度	15.7 mm[.618 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
线圈励磁系统	单稳态
电流类型	DC

包装特性

封装方法	Carton, Tube
------	--------------

其他

线圈功率额定值类	>.2 – ≤.3 W
----------	-------------



端子电流类	>5 – ≤10 A
高度类（机械）	>14 – ≤16 mm[>.551 – ≤.63 in]
长度类（机械）	>22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]
宽度类（机械）	>11 – ≤14 mm[>.433 – ≤.551 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


该系列中的其他产品 | [SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT1](#)



交流继电器(31)



机电继电器(189)



直流继电器(158)

客户还购买了





TE 产品编号DRCP25-86PBB-GC03
HDR, 86P, BLK, ST, 12/20, AU/NI/CU, BB




TE 产品编号DRCP25-86PAA-G003
HDR, 86P, BLK, ST, 12/20, AU/NI/CU, AA



TE 产品编号DRCP25-86PCC-GC03
HDR, 86P, BLK, ST, 12/20, AU/NI/CU, CC



TE 产品编号816521-SF
RN142-1.4-02-27M



TE 产品编号215297-6
6P HV100 REC CON. TE, 7.0MM




TE 产品编号1376135-2
DYNAMIC D2100 HDR H ASSY 3P Y



TE 产品编号1-1623728-5
BCHE 11 W 2R2 10%



TE 产品编号5-1879338-5
CPF 0603 97K6 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号5569261-1
STK MJ ASSY,8POS,2X3,SHLD,CAT5



TE 产品编号1483356-2
MICRO-MATCH LEAD 16P 150MM

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393239-9_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393239-9_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393239-9_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Power PCB Relay RT1 sensitive

英文版本

产品规格



Definitions [General Purpose Relays](#)

英文版本

[机构认证](#)

[VDE 证书](#)

英文版本