




继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **磁簧继电器**

电流类型: DC

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

触点额定电流: .5 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	磁簧继电器
-----------	-------

结构特性

继电器选项	射频等级, 电源开关
端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘
端子排列方式	1 Form A SPST-NO

电气特征

端子极限短时电流	.5 A
端子极限关合电流	.5 A
端子极限连续电流	.5 A
端子极限断开电流	.5 A
打开端子间绝缘初始电介质	250 Vrms
端子开关电压（最大值）	100 VDC
端子开关负载（最小值）	10mA @ .01V
线圈电阻	530 Ω



绝缘初始电阻	1000 MΩ
触点额定电流	.5 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	20 VDC
线圈功率额定值（直流）	.272 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms

信号特征

隔离（高频参数）	-18dB @ 900MHz, -30dB @ 100MHz
插入损耗（高频参数）	-.12dB @ 100MHz, -1.9dB @ 900MHz

主体特性

产品重量	2.3 g[.0811 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接且可清洗

接触件特性

端子材料	钉
------	---

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

产品宽度	6.6 mm[.26 in]
产品长度	20.32 mm[.8 in]
产品高度	7.8 mm[.307 in]

使用环境

工组温度范围	-35 – 85 °C[-31 – 185 °F]
环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性



封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

其他

线圈功率额定值类	.2 – .3 W
端子电流类	0 – 2 A
环境温度类	70 – 85 °C
高度类（机械）	7 – 8 mm
长度类（机械）	20 – 25 mm
宽度类（机械）	6 – 8 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1393771-5
JWS-117-5=REED RELAYS

该系列中的其他产品 |

客户还购买了



TE 产品编号640051-1
RING TONGUE .164 18-14 AWG SST



TE 产品编号ANT-433-CW-RH
Antenna 1/4 Wave Short 433MHz RPS



TE 产品编号T4130012051-000
M12,REAR MOUNT,MALE,A,5P,
SOLDER WIRE



TE 产品编号1-1879453-7
TE 1000W 22R 5% Bracket



TE 产品编号640581-1
06P UMNL PLUG HSG



TE 产品编号2-1393104-5
KRPA-11AG-120=KRPA-



TE 产品编号926307-3
6P UN-MNL AUFN-GEH



TE 产品编号4-1393104-2
KRPA-11DG-110=KRPA



TE 产品编号640445-6
06P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号3-1393771-1
JWD-172-8=REED RELAYS

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1393771-4_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_3-1393771-4_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393771-4_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[JWD/JWS Dual In-Line Package & Single In-Line Package Dry Reed Relays](#)

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本