




AMP | 重型密封连接器系列

TE 内部编号 3-1418483-1

2 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 6 mm [.236 in] Centerline, Sealable, Black, Heavy Duty Sealed Connector Series

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 重载密封系列连接器塑壳



位数: 2

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 6 mm [.236 in]

[所有 重载密封系列连接器塑壳 \(176\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	60 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 60 V
主体特性	
出线角度	180°, 90°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	C
接触件特性	
端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	40 A
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	6 mm[.236 in]
尺寸	
产品宽度	18.5 mm[.728 in]
产品长度	36 mm[1.417 in]
连接器高度	31.25 mm[1.23 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	



封装数量	700
封装方法	Carton

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 3-1703841-1
2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY




TE 产品编号 1670365-2
COVER MIXED, 180, 2-3POS, NW4.5



TE 产品编号 2112299-1
PROTECTION CAP, FOR REC.HSG GR





TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端




TE 产品编号 3-1579018-8
UNLOCK TOOL



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 CAT-H3399-B128
重型密封系列连接器尾盖



TE 产品编号 3-1703839-1
2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY

该系列中的其他产品 | 重型密封连接器系列




Automotive Seals & Cavity Plugs(5)



其他汽车连接器附件(36)



数据连接器外壳(26)



数据连接器接头(10)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(215)



汽车连接器盖帽(25)



连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了




TE 产品编号1241380-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号CAT-N10-RC4815
48V Ready 1.5mm Sealed Connectors



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号3-1703839-1
2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY



文档

产品图纸

2POS,AMP MCP2.8,REC. HSG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1418483-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1418483-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1418483-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Heavy Duty Sealed Connector Series

英文版本

HDSCS Catalog

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本