




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



中心线（间距）：2.54 mm [.1 in]

端子额定电流（最大值）：3 A

电路应用：电源和信号

工组温度范围：-40 – 150 °C [-40 – 302 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1474446-1
FSK-22.5A-11V6



TE 产品编号 8-1437211-5
FSK-22.5A-10



TE 产品编号 1474638-2
FSK-22.5A-18 SPECIAL



TE 产品编号 4-1437221-3
FSK-22A

客户还购买了



TE 产品编号1SNA118499R2300
FEM6D



TE 产品编号4367790003
ES-CAP-NO.2-B9-Q-35MM




TE 产品编号1617151-3
JMGSP-5P = M39016/41-041P




TE 产品编号1614902-2
CPF0805 1K0 0.1% 25PPM 5K RL





TE 产品编号9-1474671-3
FST-24.25A-20



TE 产品编号3-2176304-4
RP 1E 0.1W 22R1 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1-1393243-9
RTE25005



TE 产品编号1676639-2
RN 0805 10R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号2-1393243-1
RTE25024



TE 产品编号EL88842001
VERSAFIT-1/4-0-STK

文档

产品图纸

FSK-22.5A

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本