



RITS | RITS 插头连接器

TE 内部编号 3-1473562-3

3 Position, Plug, Connector Assembly, Crimp, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, Gold (Au), UL 94V-0, 2 mm [.079 in] Centerline, 1 Row, RITS Plug Connector

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

连接器和壳体类型: 插头

接合固定类型: 锁闩

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

端子预装	Yes
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	32 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----



接触件特性

端子底板材料	镍
导线端子端接区域电镀材料	金
端子布局	直插式
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
壳体内部的端子定位力	不带
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性 GF
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.6 – .9 mm[.023 – .035 in]
连接器宽度	5.05 mm[.198 in]
连接器高度	18.5 mm[.728 in]
连接器长度	14.1 mm[.555 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 75 °C[-22 – 167 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

无卤素	是
屏蔽	否
电路应用	Signal

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----



行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	36
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1473565-3
RITS CONN.HDR ASSY 3P



TE 产品编号 1473571-3
RITS.JUNCTION BOX 2D 3P P/M



TE 产品编号 5-1473574-3
RITS.JUNCTION BOX 4D 3P F/H



TE 产品编号 1565994-3
RITS HDR ASSY R/A SMT TYPE 3P WITH BOSS





TE 产品编号 1-1473562-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P RED




TE 产品编号 1473574-3
RITS.JUNCTION BOX 4D 3P P/M



TE 产品编号 5-1473571-3
RITS.JUNCTION BOX 2D 3P F/H

该系列中的其他产品 | RITS 插头连接器




标准矩形连接器(32)



线到板连接器组件和护套(32)

客户还购买了



TE 产品编号1-178138-2
DYNAMIC 3200 HDR H 3P ASSY



TE 产品编号1473562-8
RITS CONN. PLUG ASSY 8P YELLOW



TE 产品编号2-1473562-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P BLUE



TE 产品编号5-1473571-3
RITS.JUNCTION BOX 2D 3P F/H



TE 产品编号5-1473574-3
RITS.JUNCTION BOX 4D 3P F/H



TE 产品编号1-1554809-3
RITS CONN. PLUG ASSY 3P RED COVER




TE 产品编号2-1746741-4
RITS CONN. SOCKET ASSY 4P BLUE



TE 产品编号4-1746741-4
RITS CONN. SOCKET ASSY 4P GREEN



TE 产品编号2327672-1
RECEPT ASSY, RA, 56 POS, SLIVER 2.0



TE 产品编号4-1437144-0
FSN-23A-20=NOMEX FS STD



文档

RITS CONN. PLUG ASSY 3P ORANGE

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1473562-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1473562-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1473562-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Remote Input Output Terminal System (RITS) Connectors

英文版本

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

RITS Connector Interconnection System/e-CON Connector

日语

使用说明书（非美国）

日语

HAND TOOL FOR RITS PLUG SOCKET ASSEMBLY

日语

机构认证

UL 报告

英文版本