




连接器 > D 形连接器



位数: 15

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到面板

连接器安装类型: 面板安装

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	15
----	----

主体特性

绝缘颜色	黑色
------	----

接触件特性

	50 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	焊料槽
--------	-----

机械附件

安装硬件	无硬件
------	-----



连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了






TE 产品编号66181-1
III+ SKT,SOLDER,30AU,10AU FLASH,LP



TE 产品编号5-103361-1
03 MODII HDR SRRA SHRD LF




TE 产品编号2-1617031-0
HFW1201K45 = M39016/6-109L




TE 产品编号1623208-1
CRG0805 1% 390R



TE 产品编号3-1879073-3
THS10 100R 5%



TE 产品编号CAT-472-Z12553
HM 插座连接器：传统背板，共面，2mm



TE 产品编号5205980-4
SCREW RETAINER KIT



TE 产品编号6469081-1
HMZD 3PR, RECEPTACLE ASSEMBLY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1532021-5_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1532021-5_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1532021-5_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。