

3-1658548-4 ✓ 有效

FLEXPAC


TE 内部编号 3-1658548-4

FFC Connectors, Header, Wire-to-Board, 19 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, Right Angle, Pin, Mating Retention, Zero Insertion Force (ZIF)

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FFC 连接器



FFC 连接器产品类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 19

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

行数: 1

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板
FFC 连接器产品类型	公端
连接器系统	线到板
插入力类型	零插入力 (ZIF)

### 结构特性

位数	19
行数	1
PCB 安装方向	直角

### 主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 $\mu$ m[100 $\mu$ in]
端子布局	直插式
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 $\mu$ m[100 $\mu$ in]
端子接触部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜



端子类型	插针
端子额定电流 (最大值)	2 A

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的长度	2.54 mm[.1 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

### 机械附件

接合对准类型	极化, 极化
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁闭, 锁闭
接合固定	带有
接合对准	带有
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装

### 壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
FFC 电缆入口	直式

### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
-------------	------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1-1418653-5  
 10 POS SHIELDED LVDS PINHEADER, MQS



TE 产品编号1-2217206-5  
 Blade, Slug



TE 产品编号1-926475-2  
 MOD 4 HSG



TE 产品编号1579028-8  
 EXTRACTION TOOL



TE 产品编号2151218-2  
 OCEAN\_2.0\_Applicator-S-080F1000-RSA



TE 产品编号2151279-2  
 OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-080F1000-RSA



TE 产品编号5-1490019-5  
 CRIMPER, WIRE (.073" 'F')



TE 产品编号7-1579008-3  
 UNLOCKING TOOL



TE 产品编号7-1579008-7  
 LOCKING TOOL

文档



### 产品图纸

[FPH-1901T=FLXPAC HDR P 19 RA LF](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1658548-4\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1658548-4\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1658548-4\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本