

3-1718324-1 ✓ 有效

AMP | LEAVYSEAL


TE 内部编号 3-1718324-1

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 62 Position, .197 in / .157 in [5 mm / 4 mm] Centerline, Sealable, Blue, Signal, Panel Mount, LEAVYSEAL

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Housings



连接器系统: **线到线**

位数: 62

连接器和壳体类型: **公端子护套**

中心线 (间距) : 4 mm, 5 mm [.157 in, .197 in]

可密封: **是**

[所有 LEAVYSEAL Housings \(64\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	62
行数	3, 4

电气特征

工作电压	36 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	蓝色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	1.5mm, 2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm [.063 in][.11 in]
端子额定电流 (最大值)	40 A

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	带有
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线 (间距)	4 mm, 5 mm [.157 in][.197 in]

尺寸

连接器高度	45.8 mm [1.803 in]
产品宽度	70.7 mm [2.783 in]
产品长度	113.25 mm [4.459 in]
行间距	2.54 mm [.1 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

保护等级	IP67, IP69K
------	-------------



UL 阻燃性等级

UL 94HB

包装特性

封装数量

1

封装方法

包装

其他

可维修

是

能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



客户还购买了



TE 产品编号DT04-4P-LE11
REC, 4P, BLK, N, CAP, FLANGE



TE 产品编号6-1718323-1
LEAVYSEAL Housings



TE 产品编号1418882-1
COVER FOR 62POS.REC.HSG



TE 产品编号1-1718484-4
CARRIER FOR RECEPTACLE INSERTS



TE 产品编号1-1718492-4
1.5MM TAB HSG 36 POS ASSY



TE 产品编号4-968972-1
MCP2,8 GEH ASSY 12P



TE 产品编号2112452-2
COVER, FOR 22POS



TE 产品编号HC5936
BATTERY LEAD CONN. 70mm +VE

文档

产品图纸

[1.5/2.8MM TAB HSG.,62POS.,ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1718324-1_D1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1718324-1_D1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1718324-1_D1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

德语