




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

位数: 34

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	34
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

菊花链	带有
-----	----



主要产品颜色	蓝色
连接器外形	低

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	.64 mm[.025 in]
	30 μin
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	2.6 mm[.102 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

--



带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器高度	8.89 mm[.35 in]
连接器长度	50.8 mm[2 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	50
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1-1658526-9
609-3441LF FEM SOCKET,LEAD FREE

TE 产品编号 2-1658527-8
622-3441LF=FSKT IDC S 34 30AU

TE 产品编号 3-1437021-2
609-3431HD=FSKT IDC S 34 SR

TE 产品编号 1-1658526-8
609-3430LF FEM SOCKET,LEAD FREE

TE 产品编号 1658620-8
34 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE

TE 产品编号 1658622-8
34 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE

TE 产品编号 1658621-8
34 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

TE 产品编号 1658623-8
34 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号 499252-6
034 STRAIN RELIEF A-L RCPT

客户还购买了

TE 产品编号234473-E
SRCA 1,27 10 F 1 I2426 137 E1 094 1,07 T

TE 产品编号3-1761603-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT BLUE

TE 产品编号EP3166-000
0026G8424-9

TE 产品编号5745183-3
09 RCPT SP/MS STD

TE 产品编号2-1761605-1
IDC LOW PRO HDR 6P RA BLUE

TE 产品编号2-1879501-5
CRGH2512 5% 10R 2W

TE 产品编号2176421-4
TLRP 2512 2.0W R005 1% 75PPM 4K RL

TE 产品编号5103310-7
A/L LOW PRO HDR 34P RA BLACK



TE 产品编号EXPM5-100BA-S00002
[XPM5-S124-100BA](#)

TE 产品编号394897-E
[SRCA 1,27 4 F 1 IDC22 137 E1 094 1,27 TR](#)

文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1761603-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1761603-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1761603-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Product Engineering Evaluation Report

英文版本

产品规格

英文版本