



开关 > 摇杆开关



触点额定电流: 5 A

配置（极掷）： 双极 - 双掷

操作功能: 开（开）

工作电压: 125 VAC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
切换种类	长棒
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
操作功能	开（开）

电气特征

介质耐压（最大值）	1000 VAC
接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
触点额定电流	5 A
工作电压	125 VAC

主体特性

致动器表面涂层	镍
产品方向	直角
套管种类	无螺纹

接触件特性

端子基材	铜
开关端子电镀材料	银

壳体特性



工艺密封	否
------	---

尺寸

	.28 in
摇杆长度	12.19 mm[.48 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Gemini A](#)





客户还购买了



TE 产品编号BTA1-24-13-1-C
BTA1-24-13-1-C



TE 产品编号705557-000
TXR21AB90-1406AI



TE 产品编号BTA3-28-13-4-J
BTA3-28-13-4-J



TE 产品编号ZPF00000000099321
D-EASY 03 B 03




TE 产品编号ZPF000000000100155
FDBA 57-12-3 SN-K 090 A838



TE 产品编号ZPF00000000095953
FDBA 50-14-15 PN-K 090 A499



TE 产品编号CV7478-000
302A812-25-0



TE 产品编号579873-000
MTCP-KT1-0009



TE 产品编号ZPF00000000096565
FDBA 57-14-5 PN-K 090 A838

文档

产品图纸

A208SD9AQ04

英文版本

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

GEMINI_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_2-1773458-5

英文版本