

RP73D1J20KBTDF

✓ 有效

Holsworthy | Holsworthy RP73


TE 内部编号 3-1879808-0

20K ohm, Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 0603, .1 W, ±15 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .45 mm [.018 in] Height, Holsworthy RP73

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: 精密电阻器

元件类型: 薄膜

封装尺寸代码: 0603

额定功率: .1 W

电阻值: 20K Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜
封装尺寸代码	0603

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	75 V
额定功率	.1 W
电阻值	20K Ω
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
无源元件容差	.1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2



尺寸

产品高度	.45 mm[.018 in]
产品长度	1.55 mm[.061 in]
产品宽度	.8 mm[.031 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C
温度系数	±15 ppm/°C

行业标准

湿度敏感度级别	1
---------	---

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明




















此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

RP73D1J20KBTDF

20K ohm, Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 0603, .1 W, ±15 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .45 mm [.018 in] Height, Holsworthy RP73



 TE 产品编号 2-1879808-8 RP 1J 40R2 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 3-1879808-9 RP 1J 0.1W 287R 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 3-1879808-3 RP 1J 0.1W 158R 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 3-1879808-4 RP 1J 0.1W 42K2 0.1% 15PPM 1K RL
 TE 产品编号 4-1879808-2 RP 1J 0.1W 953R 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 2-1879808-4 RP 1J 118R 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 2-1879808-6 RP 1J 28K7 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 4-1879808-3 RP 1J 0.1W 110K 0.1% 15PPM 5K RL
 TE 产品编号 3-1879808-6 RP 1J 0.1W 866R 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 4-1879808-1 RP 1J 0.1W 536R 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 3-1879808-1 RP 1J 0.1W 11K5 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 3-1879808-7 RP 1J 0.1W 887R 0.1% 15PPM 1K RL
 TE 产品编号 2-1879808-5 RP 1J 143R 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 2-1879808-9 RP 1J 10K 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 3-1879808-8 RP 1J 0.1W 10R 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 2-1879808-7 RP 1J 4R75 0.1% 15PPM 1K RL
 TE 产品编号 3-1879808-2 RP 1J 0.1W 11R 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 3-1879808-5 RP 1J 0.1W 787R 0.1% 15PPM 1K RL	 TE 产品编号 4-1879808-0 RP 1J 0.1W 28K 0.1% 15PPM 1K RL	

该系列中的其他产品 | [Holsworthy RP73](#)

RP73D1J20KBTDF

20K ohm, Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 0603, .1 W, ±15 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .45 mm [.018 in] Height, Holsworthy RP73




表面贴装电阻器(4227)

客户还购买了



TE 产品编号1-830611-0
LGH 1/2 SNGL MLD END



TE 产品编号3-1437162-8
FSP-12A-11




TE 产品编号9-1625971-5
HSA25 R01 10%



TE 产品编号1-1879353-9
RR02 5% 24K AMMO



TE 产品编号7-1879354-5
RR03 5% 390R AMMO




TE 产品编号7-1879648-1
H4P 287R 0.5% 100PPM




TE 产品编号7-2176305-3
RP 1E 0.1W 604R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号3-2176307-2
RP 1E 0.1W 26K1 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2337238-3
TACT MINI GW 5.2X5.2X2 160GF



TE 产品编号2-2176392-9
RQ 1206 261K 0.1% 10PPM 5K RL

文档

RP 1J 20K 0.1% 15PPM 1K RL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1879808-0_BA.2d_dxf.zip

英文版本

RP73D1J20KBTDF

20K ohm, Thin Film, Precision Resistor, .1 %, 0603, .1 W, ±15 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .45 mm [.018 in] Height, Holsworthy RP73



下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1879808-0_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1879808-0_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

RP73-0915

英文版本