



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端子护套

连接器系统: 线到板

位数: 10

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	10
行数	2

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	X
主要产品颜色	黄色

接触件特性

端子布局	矩阵
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
外壳材料	热塑性聚酯 GF

尺寸

连接器宽度	11.3 mm[.44 in]
连接器高度	12.45 mm[.49 in]
连接器长度	15.1 mm[.594 in]
行间距	3.3 mm[.129 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-1939261-5

[DYNAMIC 1200D HDR ASSY V 10P X YLW GOLD](#)

客户还购买了

TE 产品编号1939588-1

[DYNAMIC D-1000 KEYING PLUG](#)

TE 产品编号1-2040404-4

[DYNAMIC 1500T TAB HSG 12PX P/M](#)

文档

[DYNAMIC 1200D REC HSG 10P X YELLOW](#)

日语

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1939028-5_P.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1939028-5_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1939028-5_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[应用规格](#)

英文版本

[使用说明书](#)

[使用说明书（非美国）](#)



英文版本

机构认证

UL

英文版本

UL

英文版本