




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 8

中心线（间距）: 2 mm [.078 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	8
行数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----



接触件特性	
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1 μm[39.37 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[78.73 μin]
端子布局	直插式
端子接触部长度	3 mm[.118 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[78.73 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	2.2 A
端接特性	
端接柱体和尾部长度的	2.6 mm[.102 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁闩
接合对准类型	键控
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
壳体特性	
中心线（间距）	2 mm[.078 in]
外壳材料	尼龙 66 GF



尺寸

连接器宽度	5.6 mm[.22 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	6.5 mm[.255 in]
连接器长度	22 mm[.866 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	200
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C











产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1971032-7 7pos header assembly for gic 2.0 ev	 TE 产品编号 1971032-9 9POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 2-1971032-6 6POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 1-1971032-3 3POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV
 TE 产品编号 1971032-8 8POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 3-1971032-2 2POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 1-1971032-8 8POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 1971032-6 6POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV
 TE 产品编号 2-1971032-8 8POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 1971032-1 10POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV		

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.0


 PCB 板端连接器及母端(70)	 标准矩形连接器(40)	 矩形电源连接器(1)	 矩形连接器壳体(22)
---	--	---	--



线到板连接器组件和护套(40)



线对板接头和插座(70)



连接器硬件(9)



连接器端子(6)

客户还购买了




TE 产品编号41802
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBR



TE 产品编号170021-2
SHUR PLUG RECEPTACLE 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号171825-2
2 POS EIS POST HDR



TE 产品编号1-174358-1
E-J MK-2 PLUG HSG 3P NATURAL



TE 产品编号175164-1
250 PL EX REC. 18-14AWG ST



TE 产品编号316221-1
2.5S.D.L HI-PRO V 2P ON/TAPE



TE 产品编号316221-2
2.5 S.D.L HI-PRO 2P ON/TAPE



TE 产品编号316221-9
2.5 S.D L HI-PRO V 2P ON/TAPE



TE 产品编号2822352-1
070 TYPE RUBBER PLUG



TE 产品编号2822390-1
070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 3P BLACK

文档

8POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV
英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1971032-8_D.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1971032-8_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1971032-8_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本