



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 5000 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

[所有 Dynamic 5000 母端和公端壳体 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----


机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线 (间距)	10.16 mm[.399 in]
----------	-------------------

尺寸





行间距	10.16 mm[.399 in]
-----	-------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Dynamic 5000 系列](#)



标准矩形连接器(56)



电源端子(43)




矩形电源连接器(91)



矩形连接器壳体(56)



线到板连接器组件和护套(18)



连接器硬件(3)



连接器端子(43)

客户还购买了




TE 产品编号2-171706-1
FASTON 250 INS POD NYLON NAT




TE 产品编号1852646-1
EFHBPO200TABLOCK.210O LM/G




TE 产品编号530219P009
RNF-150-1/4-0-1.25IN



TE 产品编号1385719-1
UP.250 STRAIGHT SA110F220F LM



TE 产品编号2-1241817-3
STD TIM HOUSING MKII 3POS




TE 产品编号1-521253-3
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P NYLON GREEN



TE 产品编号CAT-UL8-2502
ULTRA POD: 直形, 母端组件, 无镀层, 0.250 英寸



TE 产品编号644267-2
SL156 HSG (YELLOW)



TE 产品编号1217972-2
250 FASTON, FLAG, REC., 18-14 AWG, NPST

文档



DYNAMIC 5300 REC HSG 4P XY YELLOW

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2069332-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2069332-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2069332-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本