




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 32

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
位数	32
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	绿色

接触件特性

接合插针直径	.63 mm[.024 in]
接合方柱尺寸	.63 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 μm[98.42 μin]
端子形状和构造	正方形



端子保护类型	闭合入口壳体
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	3.1 mm[.122 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	固定焊尾
PCB 安装固定	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	聚酯 GF

尺寸

连接器高度	8.5 mm[.335 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F][-67 – 221 °F]
--------	--

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
--------	-----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	16
封装方法	Carton



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-826662-2
32P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号 3-826632-2
32P AMPMODU II PIN HDR.

TE 产品编号 3-826656-2
AMPMODU II PIN HDR.2X32P

该系列中的其他产品 | [AMPMODU HV-100/HV-190](#)

PCB 板端连接器及母端(152)

板对板接头和插座(152)



客户还购买了




TE 产品编号282812-2
TERMI-BLOK HEADER,ASSY 2P. 5



TE 产品编号827914-3
2P SHUNTCONNECTOR ASSY



TE 产品编号1474644-9
FSN-23A-4



TE 产品编号1586768-4
4P VERT HDR VAL-U-LOK GW



TE 产品编号3-1879208-3
CPF 0402 220R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号4-1879208-3
CPF 0402 560R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号6-1879208-3
CPF 0402 3K9 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号8-1879208-3
CPF 0402 27K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-1879336-5
CPF 0603 412R 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号5-2176312-3
RP 1E 0.1W 43K2 0.1% 25PPM 1K RL

文档

2X32P HV100 REC CON. TE, 8.5MM

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-215309-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-215309-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-215309-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1773393_ AMPMODU_EUROPEAN_STANDARD_PRODUCTS

3-215309-2

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 32 Position, 2.54 mm [.1 in]
Centerline, Gold Flash over Palladium Nickel, AMPMODU HV-100/HV-190



英文版本