



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座 > LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles



照明产品类型: 短路帽

包括照明连接器特性: 可旋转

连接器系统: 线到部件

位数: 7

可密封: 是

所有 LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles (33)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	短路帽
连接器系统	线到部件
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	可旋转
位数	7

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------



行业标准

与机构/标准产品兼容	ANSI
------------	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2213871-3 LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 81MM DIA,7POS	 TE 产品编号 2213730-1 LIGHT CONTROLLER BASE ASSEMBLY, 76MM DIA	 TE 产品编号 1-2325661-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHRTG CAP BASE VENT	 TE 产品编号 2336396-1 ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT
--	--	---	--



TE 产品编号 2336396-2
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER
BASE, W/VENT

TE 产品编号 2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTNG
CAP BASE ASM

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

街道照明基座总成(31)

街道照明开路帽和短路帽(3)

街道照明插座(25)

街道照明电源管理(6)

路灯附件(18)

客户还购买了

TE 产品编号 1445048-2
PANEL MT SNGL ROW HSG 2 POS

TE 产品编号 2174024-1
LUMAWISE LED HOLDER, TYPE NL2

TE 产品编号 2325807-3
LUMAWISE Z45 LED HOLDER 19X19


TE 产品编号 41559
RING 18-14 AWG BR

TE 产品编号 62850-1
110 FASTON REC 20-18 AWG TPBR

TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In:
Streetlight Dimming Receptacles

TE 产品编号 9-1879215-5
CPF 0402 44K2 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号 42617-2
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



文档

ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 150C

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2213627-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2213627-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2213627-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

UL_CERT_CB_4789600659_TR_C1

英文版本

UL_CERT_CB_US_37285_C1

英文版本