



连接器 > 照明连接器 > LED 底座



包括照明连接器特性: **不兼容光学仪器, 受到 Zhaga 启发**

工作电压: 60 VDC

线缆端接方法: **插入式**

连接器系统: **线到板**

位数: 1

产品特性

产品类型特性

COB 基材厚度	1 mm
LED 底座产品类型	LED 底座
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	不兼容光学仪器, 受到 Zhaga 启发
位数	1

电气特征

额定电流 (最大值)	3 A
工作电压	60 VDC

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	3 A



端接特性

线缆端接方法	插入式
--------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-2213678-3
Z35 MINI LED HOLDER 12*15MM
PANHEAD

该系列中的其他产品 | LUMAWISE LED 底座



LED 底座(70)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-3984552-BHTHVS
CT 盒公端 SMT：垂直，带罩




TE 产品编号1-1705951-1
Modular Jack SE, 8/8, Gold flash



TE 产品编号2213800-2
COOLSPLICE NEW STANDARD



TE 产品编号2834171-3
ULTRAMINIATURE SLIM CONTACT



TE 产品编号621808-2
DB EXT DB9 M/F 10'

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2213678-4_C.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2213678-4_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2213678-4_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE LED HOLDERS for Bridgelux Vesta Series DIM-TO-WARM COB LEDS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本