



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > 灼热丝信号 GRACE INERTIA 板端连接器



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

所有 灼热丝信号 GRACE INERTIA 板端连接器 (39)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------



主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
对接公端宽度	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子布局	直插式
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3 mm[.118 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁闩
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	弯脚
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性



中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

外壳材料	热塑性
------	-----

尺寸

连接器宽度	7.38 mm[.29 in]
-------	-----------------

PCB 厚度（建议）	1.6 – 2 mm[.063 – .079 in]
------------	----------------------------

连接器高度	8.8 mm[.346 in]
-------	-----------------

连接器长度	10 mm[.393 in]
-------	----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1200
------	------

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
-------------------	-----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
---	---

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
------	--

焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability
--------	--

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-G7534A-C1701
STD 温度 SIG Grace Inertia 帽

TE 产品编号 1903392-1
GIC 2.5 W CAP HSG 3P NATURAL

TE 产品编号 CAT-G7534A-H342A
灼热丝信号 GRACE INERTIA 板端连接器

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.5

标准矩形连接器(96)

电源端子(2)

矩形电源连接器(44)

矩形连接器壳体(96)

线到板连接器组件和护套(36)

连接器硬件(7)

连接器端子(6)

客户还购买了

TE 产品编号1-640383-3
13P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN

TE 产品编号917724-1
2.5 S.D.LOCK HDR ASSY 4P H/PRO

TE 产品编号1744037-6
06P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT

TE 产品编号1747052-2
GIC7.92 2POS_HEADER ASS'Y RED KEYING A



TE 产品编号1-1747052-1
GIC7.92 2POS_HEADER ASS'Y NAT
KEYING B

TE 产品编号3-1747052-3
GIC7.92 2POS_HDR ASS'Y BLUE
KEYING D

TE 产品编号2-2360545-4
SGI 1.5 HDR, 4P, RA, Key B, Black

TE 产品编号3-2360545-1
SGI 1.5 HDR, 11P, RA, Key B, Black

文档

产品图纸

NEW GI CONN2.5 HDR ASMBLY 3P NC D1.25

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2232501-1_E_c-3-2232501-1-e.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2232501-1_E_c-3-2232501-1-e.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2232501-1_E_c-3-2232501-1-e.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773883-5 GRACE INERTIA connector quick reference guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本