



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > AMP 通用板端连接器



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **水平**

连接器系统: **线到板**

位数: **9**

行数: **1**

[所有 AMP 通用板端连接器 \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	9
装载位置数量	9
PCB 安装方向	水平
位数	9
行数	1

电气特征

工作电压	125 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

接合插针直径	.6 mm[.024 in]
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 – 2 μm[39.37 – 78.73 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子接触部长度	4.2 mm[.165 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.6 mm[.024 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	不带
接合对准类型	极化
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	6T PA GF
中心线（间距）	2 mm[.078 in]

尺寸

连接器宽度	9 mm[.354 in]
PCB 厚度（建议）	.8 mm[.031 in]
连接器高度	5.8 mm[.228 in]
连接器长度	19.8 mm[.779 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--	--



电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	500
封装方法	胶带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-AM7017-C7671
Common Termination Contacts — POWER TRIPLE LOCK

TE 产品编号 1-353293-3
MINI CT MT REC ASSY 13P GRAY


TE 产品编号 CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体



该系列中的其他产品 | AMP CT



PCB 板端连接器及母端(756)



标准矩形连接器(236)




矩形电源连接器(924)




矩形连接器壳体(90)



线到板连接器组件和护套(19)



线到板接头和插座(756)




连接器硬件(46)



连接器端子(8)

客户还购买了




TE 产品编号1-281743-0
HEADER HE13 RA 2X10 P



TE 产品编号3-292173-7
CT BOX HDR H SMT 7P O/TAPE NAT



TE 产品编号787082-5
50 50SR R/A RCPT ASSY,REDESIGN




TE 产品编号1-1879260-3
RP 2B 2K94 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号1879363-5
THS75 6R8 5%



TE 产品编号1879523-1
CRGH2512 1% 10R 2W




TE 产品编号6-1879744-3
RP 1J 226R 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号5177986-6
0.8FH,P05H.5,140,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号1544425-1
CTS 254 BRONZE PRE



TE 产品编号281740-6
HEADER HE13 STRAIGHT 2X6 P



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-292173-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-292173-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-292173-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

AMP COMMON TERMINATION (CT), CONNECTOR, 2mm PITCH, M/T TYPE, LEAD FREE VERSION

日语

产品规格

日语

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本