




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 40

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	否
位数	40
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	1 MΩ

主体特性

PCB 保持特性材料	黄铜
------------	----



PCB 保持特性电镀材料	镍打底镀锡
连接器外形	标准

接触件特性

对接公端宽度	.8 mm[.031 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.4 μin]
端子形状和构造	单叉, 正方形
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
对接公端厚度	.32 mm[.013 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.5 μm[19.7 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.02 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.32 mm[.013 in]
端接柱体和尾部长度	3.1 mm[.122 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	固定支脚, 板锁
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
外壳材料	尼龙 GF

尺寸

连接器高度	7 mm[.275 in]
-------	---------------

使用环境



工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	130
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5175473-5
CHAMP 050 B/B PLUG V W/LG 40P

TE 产品编号 3-5175472-5
CHAMP 050 B/B PLUG H W/LEG 40P

TE 产品编号 3-5175473-5
CHAMP 050 B/B PLUG V W/LG 40P

TE 产品编号 5175474-5
CHAMP 050 B/B REC H W/LEG 40P

TE 产品编号 3-5175474-5
CHAMP 050 B/B REC H W/LEG 40P

TE 产品编号 5175475-5
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P

该系列中的其他产品 | CHAMP .050 系列 I

D 形连接器(7)

IDC D-Sub 连接器(6)

PCB D-Sub 连接器(1)

PCB 板端连接器及母端(131)

板对板接头和插座(131)

客户还购买了

TE 产品编号1-179959-2
DYNAMIC D-5200 HDR ASSY 6P H X

TE 产品编号1376133-2
DYNAMIC D-3500 HDR ASSY 4P

TE 产品编号1903815-1
INDUSTRIAL USB REC ASSY R/A 2ROW

TE 产品编号1-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P X TYPE-A



TE 产品编号1-2013519-3
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 3P X
TYPE-A

TE 产品编号4-2013519-3
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 3P Y
NATURAL

TE 产品编号1-2271656-1
MINI IO VERTICAL SMT PLUS REC
CONN KIT

TE 产品编号3-5175472-1
CHAMP 050 B-T-B PLUG H W/LEG 20P

TE 产品编号6609065-4
10EDP=F7690 S0

TE 产品编号3-5175475-1
CHAMP 050 B-T-B REC V W/LEG

文档

产品图纸

CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-5175475-5_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-5175475-5_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-5175475-5_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本