




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.31 – 2.08 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

|      |       |
|------|-------|
| 端子特性 | 电线停止点 |
| 插入力  | 正常    |

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 连接容量    | 单     |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 600 V |
|------|-------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 绝缘材料 | 尼龙 |
|------|----|

接触件特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 快速断开端子类型 | 母端              |
| 对接公端宽度   | 6.35 mm[.25 in] |
| 对接公端厚度   | .81 mm[.032 in] |
| 端子方向     | 直式              |



|        |        |
|--------|--------|
| 端子基材   | 黄铜     |
| 端子电镀材料 | 锡      |
| 压接类型   | F 型压接  |
| 压线筒类型  | Closed |

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 带导线绝缘  | 带有 |
| 接合固定类型 | 凹点 |

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 产品长度      | 23.7 mm[.935 in] |
| 兼容的绝缘直径范围 | 6.6 mm[.26 in]   |
| 端子材料厚度    | .41 mm[.016 in]  |
| 线径        | 1.31 – 2.08 mm²  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 完全绝缘                       |
| 工组温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

行业标准

|            |          |
|------------|----------|
| 与机构/标准产品兼容 | UL       |
| UL 阻燃性等级   | UL 94V-2 |

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装数量 | 1000   |
| 封装方法 | 零散零件/箱 |

其他

|       |    |
|-------|----|
| 压线筒颜色 | 蓝色 |
|-------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58078-3  
TETRA CRIMP FRAME W/O DIES

TE 产品编号 90391-3  
DIES ULTRA-FAST FASTON 16-14 DIE SET

TE 产品编号 58628-2  
PROCRIMP DIESET 26-14 ULTRAFAST

TE 产品编号 58628-1  
PROCRIMP T&D 26-14 ULTRAFAST

该系列中的其他产品 | Ultra-Fast 250

快速断开(49)

汽车连接器护套(3)

客户还购买了



TE 产品编号53126-1  
TERMINAL,SOLIS SPR SPD 12-10 6

TE 产品编号9-2176070-6  
3521 91K 1% 2W

TE 产品编号8-1879352-7  
RR02 5% 1K2 AMMO

TE 产品编号SGH-80-4  
STRING POT, 80 INCH RANGE

TE 产品编号3-521191-2  
ULTRA-FAST 250 ASSY TAB 16-14 AWG TPBR

TE 产品编号776438-2  
AS16,CAP ASSY,ST,12P,N SEAL,CODE B

TE 产品编号53123-1  
TERMINAL,SOLIS SPR SPD 16-14 6

TE 产品编号4-1879353-0  
RR02 5% 180K AMMO

TE 产品编号53942-1  
TERMINAL,PIDG R 16-14 10

TE 产品编号4-1393211-0  
T92P11A22-120

文档

ULTRAFast 250 ASSY REC 16-14 TPBR LP

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-520141-2\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-520141-2\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-520141-2\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本



应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本